TE.S.I.A.

Tecnologie Sicurezza Impianti Ambiente

COMUNE DI FIRENZE
FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

AUTORIMESSA COPERTA - SANTA MARIA NOVELLA
PRIMO PIANO INTERRATO

TAVOLA :
IE-DA.05

CODICE :
CR069/2017

DATA :
19/05/2017

REVISIONE N. :
-

DATA REVISIONE :
-

SCALA :
1:200

PROGETTO ILLUMINAZIONE

IL PROGETTISTA :

IL COMMITTENTE :

Questo elaborato è proprietà riservata, senza consenso scritto da parte di T.E.S.I.A. Associazione Professionale, l'elaborato non è copiabile o riproducibile

TE.S.I.A. Associazione Professionale Via Giuseppe Sirtori ,23 - 50137 Firenze Tel/Fax +39 055602882 CF/PIVA05510920488
www.siludicreau.eu - info@siludicreau.eu

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
	FORCE LED 4/50 HT 840 Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere IP66. Classe II, IK10. Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 5000 lm. Potenza totale: 52 W. Misure: 730 x 140 x 80 mm.	
	FORCE LED 4/50 HT 840 Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere IP66. Classe II, IK10. Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 4750 lm. Potenza totale: 52 W. Misure: 730 x 140 x 80 mm.	
	FORCE LED 5/50 HWB 840 Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere IP66. Classe II, IK10 + sensore presenza integrato per controllo on/off. Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 5000 lm. Potenza totale: 52 W. Misure: 730 x 140 x 80 mm.	
SA	FORCE LED 4/50 HT 840 - EMERGENZA Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere IP66. Classe II, IK10 + Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 5000 lm. Potenza totale: 52 W. Autonomia 3h Apparecchio per emergenza da centrale	
SA	FORCE LED 4/50 HT 840 - EMERGENZA Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere IP66. Classe II, IK10 + Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 4750 lm. Potenza totale: 52 W. Autonomia 3h Apparecchio per emergenza da centrale	
SA	FORCE LED 4/50 HWB 840 HT Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere IP66. Classe II, IK10 + Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 5000 lm. Potenza totale: 52 W. Autonomia 3h Misure: 730 x 140 x 80 mm.	
	FORCE LED 4/50 HWB 840 Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere IP66. Classe II, IK10 + sensore presenza integrato per controllo on/off. Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 5000 lm. Potenza totale: 52 W. Misure: 730 x 140 x 80 mm.	
L E	VIALITE VNT2002A-NB 100 WPE NLC N LATM Apparecchio a LED antigrassamento Apparecchio per emergenza da centrale	
	GEWISS GW 81 655 PRM HP BLU 1M FLMR Apparecchio a LED integrato all'acciaio e alla polvere presenza/luce doppia integrato per controllo on/off. Completo di LED 4000K. Flusso luminoso: 1200lm, potenza totale: 10 W Misure 2000 x 107 mm	



Pianta piano interrato 1

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER PIANI CENTALE EMERGENZA CPS K



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CENTALE EMERGENZA CPS K



7 Ah
12 Ah
17 Ah
24 Ah
28 Ah
33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah