

<b>Cliente:</b>		<b>Progetto:</b>	
<b>Riferimento:</b> UE-10		<b>Modello:</b> FTP 160	
<b>Revisione:</b> 0		<b>Peso Kg.:</b> 850	
<b>Tecnico:</b> Gastaldelli		<b>Verificato da:</b>	
<b>Portata Aria mandata:</b> 17000 m <sup>3</sup> /h (4.72 m <sup>3</sup> /s)			
<b>Telaio:</b>		<b>Materiale:</b> ALLUMINIO ANODIZZATO	
<b>Taglio termico:</b> No		<b>Angoli:</b> NYLON CARICATO VETRO	
<b>Tipo:</b> 50x50			
<b>Pannellatura:</b> Tipo: SANDWICH		<b>Spessore mm.:</b> 46	
<b>Lamiera interna mm.:</b> 0.6 ZINCATA		<b>Lamiera esterna mm.:</b> 0.6 PREVERNICIATA	
<b>Isolamento:</b> POLIURETANO INIETTATO		<b>Viteria interna:</b> ZINCATA	
<b>Tetto lamiera mm.:</b>		<b>Viteria esterna:</b> ZINCATA	
<b>Ventilatore: Mandata</b>		<b>Quantità:</b> N.O.: 2262	
<b>Marca:</b> COMEFRI		<b>Modello:</b> THLZ 450 R	
<b>Materiale girante:</b> LAM. ZINCATA		<b>Tipo:</b> PALE ROVESCE	
<b>Portata aria m<sup>3</sup>/sec:</b> 4.72		<b>Materiale coclea:</b> LAM. ZINCATA	
<b>Pressione statica Utile pa:</b> 820		<b>Pressione statica C.T.A. pa:</b> 0	
<b>Pressione statica Totale pa:</b> 820		<b>Pressione Dinamica pa:</b> 128	
<b>R.P.M.:</b> 2122		<b>Potenza assorbita kw:</b> 8.6	
<b>Rendimento %:</b> 68		<b>Pressione Totale pa:</b> 948	
<b>Spettro sonoro Hz:</b>		<b>Tipo cuscinetti:</b> RAE 35 NPPB+rubber	
		63 125 250 500 1000 2000 4000 8000	
<b>Pressione sonora a 1 mt [dB(A)]:</b>			
<b>Trasmissione di scorta:</b> No		<b>Ingrassatori:</b> No	
		<b>Serranda DAPO:</b> No	
<b>Motore: Mandata</b>		<b>Quantità:</b> 1	
<b>Potenza kw:</b> 9.2		<b>Poli:</b> 4	
<b>Marca:</b> SEIPEE		<b>Collegamento:</b> STELLA/TRIANGOLO	
<b>Assorbimento A/Volt:</b> 17.9/400		<b>R.P.M.:</b> 1440	
<b>Tensione Volt:</b> 380/660		<b>Classe isolamento:</b> F	
<b>Protezioni termiche interne:</b> No		<b>Antideflagrante ADPE:</b> No	
		<b>Slitta tendicinghia:</b> C103	
<b>Trasmissione: Mandata</b>		<b>N.O.:</b> 2264	
<b>Puleggia motore:</b> SPB 212		<b>Cinghie:</b> SPB 1800	
<b>Puleggia ventilatore:</b> SPB 150		<b>Quantità:</b> 3	
<b>Antivibranti:</b> A MOLLA		<b>Quantità:</b> 1	
		<b>Quantità:</b> 1	
<b>Giunto Antivibrante:</b>		<b>VENTILATORE DI MANDATA</b>	
		<b>Quantità:</b> 1	
<b>Serranda ARIA ESTERNA</b>		<b>N.O.:</b> 2260	
<b>Quantità:</b> 1		<b>Alette:</b> ALLUMINIO	
<b>Dimensioni mm.:</b> 600x610		<b>Ruote:</b> NYLON	
<b>Levismi:</b> No		<b>Perno:</b> Si	
<b>Comando manuale:</b> Si		<b>Giunto antivibrante:</b> No	

