



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 2x1,50 mm ²
Conduttore 1 (Resistenza)	12 Ohm/Km
Isolamento	#Gomma silicone# qualità EI2
Colore conduttori	Rosso, Nero
Lamina 1	Al/Pet 100 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH qualità M1 Rosso
Guaina Esterna (Diametro)	8,0 mm
Capacità mutua o del cavo coassiale	MUTUA 130 pF/m
Induttanza caratteristica	0,65 dB
Resistenza isolamento (a 20°C)	Min 500 GOhm x Km
Filo di continuità	CUSn 0,50 mm ²
Temperatura di impiego	-20 / +90 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	8,5 Kg/100m
Note	#PASSO TWIST# 75mm

Codice

PH215

Descrizione

PH 2 X 1,50 MM²

Famiglia

CAVI RESISTENTI AL FUOCO SCHERMATI FG4OHM1 (TIPO PH)

Caratteristiche elettriche

Altre Informazioni

Confezioni

M100
B500
1000

Conformità norme

UNI 9795:2013
CEI EN 50200 PH30
CEI 20-105 V1
CEI-UNEL 36762
CEI EN60332-3-25
CEI 20-36/4-0
CEI 20-37/2/3

Applicazioni

Cavi schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data ITC articolo LSZH FG4OHM1 100/100V - CEI 20-105 - FIRE RESISTANT - EN 50200 - CEI 20-36/4-0 PH30 - UNI 9795 - CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V) - MADE IN ITALY metri



REV.10/09/2014 14:13:38

ITC S.R.L.
Via Bors, 4
46012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com