
























SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Quadretto carica batterie costituito da n.2 int. aut. magnet. 2x16A o protezione ciascuno di n.1 presa shuko 2P+T 10/16A
	Quadretto costituito da n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A Id=30mA o protezione di n.1 presa shuko 2P+T 10/16A
	Quadretto costituito da n.1 int. aut. magnet. diff. 2x10A Id=30mA con orologio per alimentazione insegna luminosa
	Interruttore bipolare da incasso
	Deviatore da incasso
	Interruttore bipolare entro scatoletta da parete o da incasso completa di guaina protettiva elastica trasparente
	Interruttore a traliccio da incasso
	Pulsante di reset per allarme WC disabili
	Avvisatore ottico-acustico allarme WC disabili
	Presa da incasso 2P+T 10A
	Presa bipasso da incasso 2P+T 10/16A comandata e protetta direttamente da quadro
	Presa Shuko 2P+T 10/16A
	Presa da incasso 2P+T 16A comandata e protetta da interruttore automatico magnetotermico 2x10A
	Presato entro scatoletta da parete o da incasso completo di coperchietto di protezione a molla
	Presa shuko 2P+T 10/16A montata entro scatoletta da parete o da incasso completo di coperchietto di protezione a molla
	Presa 2P+T 10A montata entro scatoletta da parete o da incasso completa di coperchietto di protezione a molla
	Presa shuko 2P+T 10/16A montata entro scatoletta da parete o da incasso completo di coperchietto di protezione a molla
	Gruppo prese costituito da n.2 prese shuko 2P+T 10/16A comandate e protette da interruttore automatico magnetotermico
	Presa interbloccata 2P+T 16A completa di fusibili
	Presa interbloccata 3P+T 16A completa di fusibili
	Gruppo prese costituito da n.3 prese shuko 2P+T 10/16A e n.2 prese bipasso 2P+T 10/16A comandate e protette da interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A Id=30mA
	Gruppo prese costituito da n.2 prese shuko 2P+T 10/16A protette localmente da int. aut. magnet. n.2 prese bipasso 2P+T 10/16A, n.1 presa 2P+T 10A e n.2 prese shuko 2P+T 10/16A

TECNOENGINEERING s.r.l.		SERVIZI E PRESTAZIONI TECNICHE FIRENZE P.I. 04499500488		foglio 1/3
Via Arrigo da Settignano 22 50135 - Firenze		tel/fax 055/600495 - 606269		file 329-05L1

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Punto di utilizzo generico per trasmissione dati
	Plafoniera stigma IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablatà e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 58W
	Plafoniera stigma IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablatà e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 18W
	Plafoniera stigma IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablatà e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 58W
	Plafoniera stigma IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablatà e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 36W
	Plafoniera stigma IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablatà e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 18W
	Plafoniera stigma IP 65 con corpo in acciaio e vetro temperato cablatà e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 36W per illuminazione ordinaria
	Plafoniera da incasso in controsoffitto con schermo lamellare cablatà e rifasata completa di n. 4 tubi fluorescenti 18W
	Plafoniera con armature in acciaio e ottica per videotermini cablatà e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 58W
	Corpo illuminante per illuminazione rampa
	Monitor
	Corpo illuminante IP55 fluorescente con lampadà compatta
	Corpo illuminante a soffitto completo di lampada PL 26W
	Plafoniera autonoma per illuminazione di emergenza e di sicurezza del tipo S.A.
	Sbarra elettrica 220V
	Cassa automatica
	Pasto citofonico da esterno
	Pasto videocitofonico da interno
	Aspiratore aria
	Scaldabagno comandatò e protetto da int. aut. magnet. entro contenitore di protezione con guaina elastica trasparente
	Unità di condizionamento interna
	Lettore di badge


TECNOENGINEERING s.r.l.

Via Arrigo da Settimallo 22 50135 - Firenze

SERVIZI E PRESTAZIONI TECNICHE
FIRENZE P.I. 04499500488
tel./fax 055/600495 — 606269

foglio 2/3

file 329-05L1

[illegible]